



LEGENDA

- nawierzchnia miejsc parkingowych
- nawierzchnia drogi manewrowej
- nawierzchnia chodnika
- zieleniec
- krawężnik wystający 15x30x100cm
- krawężnik najazdowy 15x22x100cm
- obrzeże betonowe 8x30x100cm
- umocnienie skarpy nasypu gabionami
- projektowane ogrodzenie
- przebudowywany rów otwarty przydrożny (dno rowu szczelne na całej długości tj. od wylotu W1 do wylotu W2 - korytka kolejowe)
- projektowany betonowy wpust uliczny (WD1, WD2, WD3, WD4) o średnicy 500mm wraz z osadnikiem o głębokości 80cm
- projektowana betonowa studnia kanalizacyjna (S1, S2, S3)
- betonowa ścianka czołowa w formie zabezpieczenia projektowanego wylotu "W1" z projektowanej kanalizacji deszczowej do przebudowywanego rowu otwartego.
- drzewa liściaste przewidziane do usunięcia (18szt)
- drzewa iglaste przewidziane do usunięcia (11szt)

row umocniony
korytkami kolejowymi

Podzamcze

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA BESTWINA
ul. Krakowska 111,
43-512 Bestwina

TEMAT:
Budowa parkingu przy
ul. Podzamcze w Bestwinie

ADRES:
Gmina Bestwina
ul. Podzamcze

Jaroad
projekt, wykonawstwo, nadzór drogowy

tel./fax 33 4977679
kom. 502 107985
e-mail: jaroad@jaroad.pl

AUTORZY I WSPÓLAUTORZY:
projektant:
mgr inż. Jarosław Dziech
upr. SLK/2382/POOD/08
sprawdzający:
mgr inż. Jacek Gawron
upr. SLK/3353/PWOD/10

PODPIS:
Jacek

TRESC RYSUNKU:
Plan zagospodarowania terenu

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Podkpie 10

DATA:
czerwiec
2015

BRANŻA:
Drogi

FAZA:
PB

SKALA:
1:500

NUMER
RYSUNKU:
2