

BUD-TOR to spółka działająca w dwóch płaszczyznach:

1. Wydobycie, uzdatnianie i sprzedaż:

- żwiru wielofrakcyjnego,
- piasku płukanego,
- mieszanek żwirowych,
- pospółki żwirowej,
- piasku podsypkowego,
- torfu niskiego (ziemi ogrodowej)
- asortymenty Kamieniołomu Leszna Górna

2. Wytwarzanie, montaż modernizacja i naprawa urządzeń suwnicowych (UTB). **Posiadamy stosowne uprawnienia UDT.**

Wykonywanie i montaż konstrukcji stalowych.

Posiadamy świadectwo kwalifikacyjne **Instytutu Spawalnictwa** na wykonywanie konstrukcji klasy 1,2,3.

Dyrekcja:

43-512 Kaniów
ul. Mirowska 39a
tel. 0-32/ 214 18 58

Żwirownia:

43-512 Kaniów
ul. Mirowska 39a
tel. 0-32/ 214 18 58
tel./fax 0-32/ 214 44 59

Kasa:

tel. 0-32/ 214 44 51

Księgowość:

tel. 0-32/ 214 18 40

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych:

43-512 Bestwina
ul. Bialska 1
tel. 0-32/ 214 13 77
tel./fax 0-32/ 215 71 30
e-mail: biuro@budtor.pl

www.budtor.pl

e-mail: info@budtor.pl

e-mail: bud-tor@pro.onet.pl

NIP: 652-000-80-40
Regon: 270256948

ING Bank Śląski S.A.
O/Czechowice-Dziedzice
77 1050 1256 1000
0022 1042 6686

Kaniów, dnia 20.06.2017 roku

Sz. Pan Jarosław Dziech
Ja Road
Projekty Wykonawstwo
NadzoryDrogowe
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul.Podkęcie 10

dotyczy: określenia warunków geologiczno-górnich dla inwestycji położonej w Kaniowie przy ul. Gawlików, gdzie inwestor t.j. Gmina Bestwina, ul. Krakowska 111, *planuje Odbudowę drogi gminnej ul. Gawlików w km 0+000 do km 0+510 wraz z pobocznymi i odwodnieniem w miejscowości Kaniów-zniszczonej podczas powodzi w 2013 r.*

Opinia geologiczno - górnica nr 3a/2017

1. Projektowana inwestycja znajduje się w granicach terenu górnich poza obszarem górnym złoża kruszywa naturalnego "Kaniów IV".
2. Obecnie eksploatacja prowadzona jest i projektowana w granicach tylko obszaru górnich "Kaniów IV". Oddziaływanie od tej eksploatacji możliwe jest w granicach zaznaczonego terenu górnich
3. Obecna i projektowana eksploatacja odkrywki nie wpłynie ujemnie na przedmiotową inwestycję.
4. Złoże kruszywa naturalnego „Kaniów IV” jest i będzie eksploatowane metodą odkrywkową, wyrobiskiem wgłębnym, piętami do głębokości średnio około 3-5 m od powierzchni terenu, aż do spągu złoża, bez użycia materiałów wybuchowych, jedynie urządzeniami mechanicznymi.

5. Eksploatacja złoża „Kaniów IV” jest możliwa pod warunkiem jego odwadniania, co powoduje wytwarzanie się leja depresji. Lej ten przesuwa się wraz z postępem frontu eksploatacji. Przeprowadzone w dokumentacji hydrogeologicznej obliczenia zasięgu odwadniania wskazują, że promień zasięgu leja depresji powstającego pod wpływem prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej wynosi ok. 313 – 340 m.
6. Wody z odwadniania odkrywki złoża „Kaniów IV” nie będą miały negatywnego wpływu na wody powierzchniowe, do których są odprowadzane. Wody te nie zawierają substancji szkodliwych, posiadają stosunkowo dobrą jakość, znacznie przewyższającą jakość wód rzeki Wisły, do której są docelowo kierowane.
7. Obecna i projektowana eksploatacja złoża nie stwarza zagrożenia dla jakości wód czwartorzędowego poziomu wodonośnego stanowiącego poziom użytkowy wód podziemnych.

k/o

1 x a/a

Mierniczy Górniczy
mgr inż. Józef Maciejowski

GEOLOG GÓRNICZY
mgr inż. Michał Puskiewicz
upr. WUG nr P-873

K.R.Z.G.
inż. Jan Łompa